

LAMBDA



LAMBDA LA 4002.151

Hersteller: RIM CZ a. s.
Design: Vrtiška & Žák (CZ)

Mehrzweckstuhl im modernen Design. Subtile, schlanke Konstruktion gewährleistet außergewöhnlichen Sitzkomfort. Praktische Form und niedriges Gewicht bestimmen ihn für große Räume vor, wo man mit ihm oft manipuliert. Dank der farbigen Varianten der Schale mit Polstermöglichkeiten und der Auswahl an verschiedenen Fußgestellen eignet er sich auch für eine Vielzahl anderer Räume - von Cafés bis zum gemütlichen Home-Office.

Beschreibung	Vollkunststoffschale aus Polypropylen (PP). Gepolsterter Sitzbereich aus gepresstem dreischichtigem Buchen-Sperrholz mit aufgeklebtem geschnittenem PUR-Schaum, 15 mm dick, mit Schrauben an der Kunststoffschale befestigt.
Polsterung	Nach Auswahl aus dem Stoffangebot.
Mechanik	Wippmechanik SW2 mit Höhenverstellung
Fußgestell	.15 – Fünfarmiges Kunststoff-Fußkreuz Ø 640 mm mit Gasfeder. Kunststoffhalterung der Sitzschale mit Höhenverstellung. Rollen für weiche oder harte Böden.
Armlehnen	Das Armlehnen-Gestell ist fest, aus gebogenem Draht Ø 14 mm, RAL Schwarz. Der Kunststoffteil der Armlehne ist auf den Metallrahmen aufgesetzt, Material PP, Farbe Schwarz.
Kunststoffteile (Schale)	Standardfarben der Kunststoffteile: Schwarz, Rot, Hellgrau, Grau-Blau, Beige, Olivgrün. Auf Anfrage: Feuerbeständigkeit der Kunststoffe gemäß UNI9177 – Brandreaktionsklasse 1 – ab einer Mindestmenge von 200 Stück. Die Farbe der Kunststoffteile entspricht der Farbe der Schale. Nur bei der vollgepolsterten Variante sind die Armlehnen standardmäßig schwarz.
Optional	• Fußkreuz Ø 640 mm – poliertes Aluminium • Fußkreuz: Farben RAL (rot, hellgrau, grau-blau, beige, olivgrün) • Fußkreuz: Andere RAL-Farben (ab 20 Stücke) – auf Anfrage • Hochgleiter – 60 mm • Hochgleiter – 60 mm mit Filz
Zertifikat	Das Produkt erfüllt die statische Belastung gemäß der Norm EN 1728/00 (Grad 5). Das Produkt erfüllt die statische Ermüdung gemäß der Norm EN 1728/00 (Grad 5). Die Rückenlehne erfüllt die Anforderungen an die Festigkeit beim Anlehnen gemäß der Norm EN 1728 (Grad 5).
Garantie	5 Jahre (siehe Geschäftsbedingungen)
Verpackung	0,22 m3 / 1 Stk.
Gewicht	10,3 kg

Maße (mm)

